


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**PANELE LAMINOWANE**

SYMBOL	pH
DT-07	10

Łatwo usuwa bieżące zabrudzenia eksploatacyjne (usuwa smugi, mazy), codzienny brud i kurz. Utrzymuje naturalne właściwości mytych podłóg. Zalecany do mycia i pielęgnacji podłogowych i ściennych paneli laminowanych, jak również oklein meblowych, lakierowanego drewna. Nie pozostawia smug i zacieków.

ZASTOSOWANIE:

- podłogowe i ścienne panele laminowane, okleiny meblowe, drewno lakierowane.

SKŁAD:

Alkohole, komponenty pielęgnacyjne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Stosować ręcznie lub maszynowo.

- bieżące mycie: roztwór 0,5-1% (50 ml – 100 ml/10 l wody),

- gruntowne mycie roztwór; 2% (200 ml/10 l wody).

Przetrzeć powierzchnię do sucha oraz przepolerować do uzyskaniażądanego efektu. Nie doprowadzić do zalania paneli wodą. Preparat nie wymaga wypłukania wodą.

ZAGROŻENIA:

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).