



Clinex Lastrico

Płyn do czyszczenia do posadzek kwasoodpornych

- Produkt do użytku profesjonalnego!
- Płyn o bardzo silnych właściwościach myjących
- Doskonały do gruntownego czyszczenia
- Usuwa zabrudzenia cementowo-gipsowe
- Usuwa rdzę z glazury, terakoty, gresów

Dostępne opakowania:	Indeks	Nazwa indeksu
	77-153	Clinex Lastrico 1L
	77-154	Clinex Lastrico 5L



Właściwości:

Znakomity płyn do gruntownego czyszczenia. Profesjonalny preparat usuwający uporczywe ślady spoin cementowych, rdzy z glazury, terakoty, gresów, łupków oraz innych powierzchni odpornych na kwasy. Szczególnie zalecany do czyszczenia silnych zabrudzeń z posadzek kamienno-betonowych typu lastrico, granitu. Doskonale nadaje się do czyszczenia ceramiki z zabrudzeń cementowo-gipsowych. Idealnie sprawdza się w czyszczeniu płyt nagrobkowych. Preparat przeznaczony do mycia ręcznego.

Sposób użycia:

1. Przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię zamieść lub odkurzyć.
2. Przed użyciem wstrząsnąć

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni stosować odpowiednie rozcieńczenie:

- do glazurowanych płytek roztwór 1:10 (z wodą).
- do gresów, cegły, kamienia i łupków roztwór 1:4 lub 1:5.

Bieżące czyszczenie 50-200 ml/ na 10 L wody.

3. W przypadku poważnych zabrudzeń użyć nie rozcieńczony środek.
4. W celu zachowania pożądanego efektu, zaleca się neutralizację posadzki za pomocą wody.



informacje & zastosowania

INFORMACJE	ZASTOSOWANIA																				
	Drewno lakierowane	Elewacja budynku	Glazura	Gnejs, granit	Gres	Kamień betonowy	Kauczuk	Klinkier i terakota	Kostka brukowa	Lastrico	Linoleum	Marmur	PCV	Piaskowiec	plytki ceramiczne	Podłogi sportowe	Posadzka laminowana	Powłoki żywiczne	Stal nierdzewna	Ściany	
Lastrico					✓					✓											

UWAGA!

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego!
- Produkt przeznaczony wyłącznie do posadzek kwasoodpornych
- Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić działanie produktu na niewielkiej powierzchni.
- Nie stosować na nieodporne na kwasy kamienie takie jak np.: marmur, trawertyn, niektóre rodzaje łupków i granitów, bazalt i płyty cementowe

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.